

## Produktdefinition och Garantier RANGE® Indugrade 0,9 mm

### Produktdefinition

RANGE® Indugrade 0,9 mm pre-lackerad aluminiumplåt, grundligt konstruerad för optimal och säker användning på husfasader, rekommenderas exempelvis för tillverkning av fönsterbleck.

Grundmaterialet bestående av 0,9 mm tjock aluminiumplåt i legering 3105 medförande utmärkta bocknings- och efterbearbetningsegenskaper.

Verksförbehandling av aluminiumplåten enligt följande steg: avfettning, kromateringsliknande ytbehandling, dubbelsidig beläggning med ankrande primer undanröjer risk för färgsläpp och oxidering.

Samtliga färger är s.k. Qualicoat- och GSB-godkända fasadpolyesterpulver gällande blekning och glansförlust såväl inom- som utomhus. Polyesterpulver appliceras med elstat. Härdning i ugn utan emission av miljöfarliga kolväten. Färgskikt ca 70-80 µ. Glanstal ca 80. God nötningstålighet i jämförelse med vissa andra lackeringsmetoder. Färgöverensstämmelse mellan olika produktioner inom ramen för RANGE® standard

Framsidan skyddsplastad med tålig, mjukhäftande polyolefinplast som ej innehåller miljöstörande klor. Skyddsfilmens häftämne förhindras att bränna fast på den lackerade ytan under UV-påverkan från solljus då filmen är opak. I samband med färg- och spårbarhetsmärkning på baksidan antistatbehandlas skyddsfilmen. Skyddsfilmen avlägsnas enklast i rumstemperatur eller varmare.

Bearbetning som klippning, fräsning, stansning och sågning utförs utan problem. Kantbockning rekommenderas men radien bör ej underskrida två gånger godstjockleken och arbetet bör ske vid rumstemperatur. Material som lagras mer än 6 månader förlorar succesivt sin ytflexibilitet.

### Garantier

RANGEFABRIKEN AB garanterar 10 år mot färgsläpp och flagning.

5 års motståndskraft mot blekning och accentuerad glansförlust enligt enligt norm. Onormalt bruk, extrema temperaturer, förhöjd UV-strålning, exponering av olika kemikalier och påverkan från andra för produkter skadliga ämnen eller förhållanden upphäver garantin. ABM 07 gäller.

För att den generella garantin ska börja gälla måste följande uppgifter verifieras och det rekommenderas att dessa vid respektive produktionstillfälle ifylls och bevaras av vidareförädlaren tillsammans med den egna arbetsordern.

Beställningsdag RANGE® Indugrade : .....

RANGE® inköpt från : .....

RANGE® kvalitetsnummer : .....

Underskrift av vidareförädlare : .....