

## Tekniska data för RANGE® Wetpaint 0500 vit 1,5 och 1,8 mm

### Grundmaterial

För ändamålet framtagen aluminiumlegering 5005 H42 som utmärks av planhet och goda bocknings- och efterbearbetningsegenskaper.

### Primär ytbehandling

Kontrollerad verksförbehandling i följande steg – avfettning, kromateringsliknande ytberedning, beläggning med ankrande primer.

### Lackering

Bandlackerad på coil med polyester vit våtlack i ca NCS 0500. Blåtonad skyddslackering på baksidan för undvikande av reaktioner i kontakt med annan metall. Glanstal ca 80. Utomhustålighet minst 7 år under normala förhållanden. Färgöverensstämmelse mellan olika coils inom ramen för RANGE® standard.

### Ytskydd

Framsida skyddplastad med transparent tålig, mjukhäftande polyolefin-plast som ej innehåller miljöstörande klor. Skyddsfilmen avlägsnas enklast i rumstemperatur eller varmare.

### Övrig information

Standardtjocklekar 1,5 mm och 1,8 mm. Annan tjocklek eller färg kan produceras vid min. 1 coil ca 5 – 8 ton. Yt rengöring sker lämpligen med en mjuk duk som fuktats med exempelvis utspädd alkohol.

#### Pallposter 1,0 mm:

2500x1250x1,0 mm

#### Pallposter 1,5 mm:

2000x1000x1,5 mm  
2500x1000x1,5 mm  
3000x1000x1,5 mm  
2000x1250x1,5 mm  
2500x1250x1,5 mm  
3000x1250x1,5 mm  
2000x1500x1,5 mm  
2500x1500x1,5 mm  
3000x1500x1,5 mm

#### Pallposter 1,8 mm:

2000x1250x1,8 mm  
2500x1250x1,8 mm  
3000x1250x1,8 mm  
3500x1250x1,8 mm  
4000x1250x1,8 mm  
2000x1500x1,8 mm  
2500x1500x1,8 mm  
3000x1500x1,8 mm  
3500x1500x1,8 mm  
4000x1500x1,8 mm

### Bearbetning

Klippning, fräsning, stansning och sågning utförs utan problem. Kantbockning rekommenderas men radien bör ej underskrida två gånger godstjockleken och arbetet bör ske vid rumstemperatur. Material som lagras mer än 6 månader förlorar succesivt sin ytflexibilitet. Screen- eller digitaltryckning sker normalt utan problem.

### Garantier

Samtliga RANGE® produkter har konstruerats för optimal tålighet också utomhus under normalt förekommande förhållanden. RANGE® Wetpaint 0500 omfattas av RANGE® allmänna garantivillkor. Det är emellertid upp till användaren att försäkra sig om produktens lämplighet i tänkt applikation.